

FORMULARZ CENOWY

Na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, **oferujemy** dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie **Dostawę fabrycznie nowej, rok produkcji 2014, wielozadaniowej zamiatarki chodnikowo-ulicznej** (marka, typ, model)
o następujących parametrach technicznych:

| Lp. | CHARAKTERYSTYKA (parametry techniczne i wyposażenie) | CHARAKTERYSTYKA OFEROWANA Do wypełnienia przez Wykonawcę: opis parametru lub wartość liczbową lub „spełnione” |
|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | UKŁAD JEZDNY | |
| 1 | Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, o mocy nie mniej niż 45 KM i pojemności nie więcej niż 2200 cm ³ spełniający normę emisji spalin co najmniej 97/68/EG Etap IIIa | |
| 2 | Przeniesienie napędu – hydrostatyczne realizowane na wszystkie koła – (4x4) | |
| 3 | Prędkość poruszania się maszyny regulowana płynnie w trybie pracy w zakresie co najmniej 0-15 km/h, w trybie przejazdu 0-25 km/h | |
| 4 | Podwozie: dwuosiowe, przegubowe | |
| 5 | Blokada mechanizmu różnicowego | |
| 6 | Zewnętrzny promień zawracania nie większy niż 2700 mm | |
| 7 | Układ hamulcowy hydrauliczny bębnowy, z dodatkową możliwością hamowania hydrostatycznie | |
| 8 | Hamulec postojowy | |
| 9. | Szerokość maszyny nie większa niż 1250 mm, wysokość nie większa niż 2000 mm, długość ze szczotkami nie większa niż 4000 mm, rozstaw osi nie więcej niż 1450 mm | |
| 10 | Koła jezdne o wymiarze nie mniej niż 14 " | |
| 11 | Zawieszenie maszyny powinno umożliwiać pokonywanie przeszkód terenowych, np. krawężników ulicznych o wysokości 20 cm | |
| 12 | Maszyna winna być wyposażona w napędzany silnikiem trakcyjnym układ hydrauliczny do napędzania i sterowania każdej opcji zainstalowanego osprzętu w tym także oryginalnego pługa wirnikowego | |
| | KABINA: | |
| 1 | Kabina jednomiejscowa, przeszklona bezpiecznymi szybami termoizolacyjnymi wyposażona w drzwi po obydwu stronach z szybami przesuwными, wyposażona w system ogrzewania i klimatyzacji | |
| 2 | Kabina wyposażona w zewnętrzne składane lusterka po obydwu stronach | |
| 3 | Fotel kierowcy amortyzowany z podłokietnikami, z regulacją ustawienia i 2-punktowym pasem bezpieczeństwa | |

| | | |
|--|---|--|
| 4 | W kabinie zamontowany winien być licznik godzin pracy, kontrolka ładowania, ciśnienia oleju silnika, kontrolka temperatury oleju hydraulicznego, temperatury silnika, położenie dolnego pojemnika na śmieci | |
| 5 | Na dachu kabiny umieszczona powinna być lampa ostrzegawcza | |
| 6 | Kabina wyposażona w radio | |
| ZABUDOWA ZAMIATARKI: | | |
| 1 | Zamiatarka winna być wyposażona w zamontowane wahliwie, przed kabiną po prawej i lewej stronie w polu widzenia operatora 2 stalowe szczotki talerzowe, o średnicy min. 850 mm plus dodatkowo posiadać na wyposażeniu dwie szczotki z tworzywa sztucznego o średnicy min. 850 mm | |
| 2 | Prędkość obrotowa szczotek, unoszenie ich i opuszczanie wraz z ssawą, a także ich rozstaw winny być sterowane hydraulicznie z kabiny kierowcy | |
| 3 | Zamiatarka winna być zaopatrzona w system zabezpieczający przed wydobywaniem się kurzu podczas zamiatania, oraz system zraszania strefy zamiatania | |
| 4 | Zamiatarka winna być wyposażona w zbiornik na zmiotki wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności brutto nie mniej niż 1 m ³ | |
| 5 | Wysokość opróżniania zbiornika nie mniej niż 140 cm | |
| 6 | Zamiatarka winna być wyposażona w odporne na korozję (tworzywo sztuczne lub stal nierdzewna) zbiorniki wody zraszającej o pojemności nie mniej niż 350 l | |
| 7 | Zamiatarka winna być wyposażona w system recyrkulacji wody – filtrowanie i odzyskiwanie wody ze śmieci | |
| 8 | Zamiatarka winna być wyposażona w ssawę przystosowaną do zbierania przedmiotów o większych gabarytach | |
| 9 | Maksymalna szerokość zamiatania nie mniej niż 2,25 m, wewnętrzny promień zamiatania – nie więcej niż 1,5 m | |
| 10 | Zamiatarka winna być przystosowana do współpracy z oryginalnym osprzętem do odśnieżania i posypywania (pług lemieszowy, pług wirnikowy, posypywarka z rozrzutnikiem), osprzętem do koszenia i zbierania koszonej trawy i liści, myjką z belką do mycia i szorowania ulic | |
| 11 | Zamiatarka winna być wyposażona w ręczny wąż ssący o długości nie mniej niż 3m i średnicy min. 120 mm do opróżniania koszy i zbierania śmieci z trudno dostępnych miejsc | |
| 12 | Zamiatarka winna być wyposażona w myjkę wysokociśnieniową do punktowego mycia zanieczyszczeń o parametrach nie gorszych niż: ciśnienie – 110 bar, wydatek – 12l/min, długość węża z pistoletem wysokociśnieniowym – 10m | |
| DODATKOWY OSPRZĘT DO WIELOZADANIOWEJ ZAMIATARKI CHODNIKOWO-ULICZNEJ DO LETNIEGO UTRZYMANIA TERENÓW: | | |
| 1 | Kosiarka rotacyjna o szerokości roboczej nie mniejszej niż szerokość maszyny bazowej i nie większej niż 1,5 m z funkcją zbierania skoszonej trawy do nierdzewnego zbiornika umieszczonego na maszynie bazowej | |
| 2 | Pojemność zbiornika – nie mniej niż 1200 l | |
| 3 | Wysokość mechanicznego opróżniania zbiornika - nie mniej niż 1,9 m | |

| | | |
|------------------------|---|--------------------------------|
| 4 | Zbiornik winien być wyposażony w podpory do demontażu z maszyny bazowej | |
| INNE WYMAGANIA: | | |
| 1 | Wykonawca winien posiadać własny, funkcjonujący w sposób udokumentowany w okresie ostatnich co najmniej trzech lat własny serwis w odległości nie większej niż 250 km od siedziby Zamawiającego, który w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym serwisował będzie dostarczoną zamiatarkę dysponując jednocześnie oryginalnymi częściami zamiennymi | (adres i telefon tej placówki) |
| 2 | Czas reakcji serwisu 24 godz. od chwili zgłoszenia telefonicznego | |
| 3 | W przypadku braku możliwości naprawy zamiatarki w miejscu postoju (siedziba Zamawiającego) w okresie gwarancji, transport zamiatarki do naprawy oraz z naprawy do Zamawiającego na koszt Wykonawcy | |
| 4 | Wykonawca wraz zamiatarką zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim oraz przeszkolić operatorów Zamawiającego w jego siedzibie | |
| 5 | Dostawa zamiatarki do 30 dni od daty podpisania umowy | |
| 6 | Gwarancja 24 miesiące | |

za cenę:

Cena ogółem netto złotych,

(słownie zł:)

Wartość VAT: złotych,

(słownie zł:)

Cena ogółem brutto : złotych,

(słownie zł:)

..... dnia

.....
/Mienna pieczęć i podpis Wykonawcy/